CORR ULTRA ISO
TUBO PEAD CORRUGADO

CORR PLASTIK
TUBOS E CONEXÕES

LANÇAMENTO 400 NOVO DIÂMETRO

LANÇAMENTO
DIÂMETROS DE 400 A 1200 mm

DESENVOLVIDO PARA SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Tubo PEAD Corrugado - Dupla parede, liso por dentro e corrugado por fora.
De acordo com a Norma NBR ISO 21138-1 / 21138-3.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diâmetro DN: 400, 500, 600, 800, 1000 e 1200 mm.

Comprimento: Barras de 6m c/ Bolsa Integrada e Anel de Vedação.

Cor: Preto interna e externamente de acordo com as normas correspondentes.

Vantagens: Alta resistência à impactos, resistência química e à abrasão, baixa rugosidade, imune à corrosão, maior vida útil, mais leve e flexível, facilidade de manuseio e instalação, estanqueidade, união ponta e bolsa com anel de vedação, sem contaminação do lençol freático.

Principais campos de aplicação do tubo PEAD Corrugado Corr Ultra ISO

- Sistemas de Esgotamento Sanitário
- Aeroportos
- Rodovias
- Ferrovias
- Portos
- Aterros Sanitários

União ponta e bolsa com anel e bolsa integrada

União 100% hermética garantida

Tabela de dimensionais dos Tubos Corrugados

Normas NBR 21138-1 e NBR 21138-3.

DN/DI (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Comprimento das Barras (m)	Rigidez Nominal
400	540	6	SN 4 / SN 8 (*)
500	575	6	SN 4 / SN 8 (*)
600	715	6	SN 4 / SN 8 (*)
800	915	6	SN 4 / SN 8 (*)
1.000	1.210	6	SN 4 / SN 8 (*)
1.200	1.370	6	SN 4 / SN 8 (*)

Diâmetro Nominal corresponde ao Diâmetro Interno (DN/DI). Rigidez "SN 8 (*)" somente sob consulta.

Requisitos Mecânicos

Característica	Requisito	Método do Ensaio
Junta elástica, ponta bolsa com anel de vedação	Conformidade ABNT NBR 21138 -3	EN1277
Classe de rigidez	Deve ser maior ou igual ao SN Nominal	ISO9969
Compressão Diametral	Resistir à deflexão de 30% do D.E.M. sem trincas, delaminações ou redução de força aplicada	EN1446
Resistência ao impacto	Resistir ao impacto sem apresentar falhas (TIR=10%)	ISO3127
Resistência ao calor	Não apresentar fissuras, bolhas ou delaminações	ISO12091
Desempenho da junta elástica com compressão diametral	Pressão hidrostática 0,05 bar	EN1277
	Pressão hidrostática 0,5 bar	
	Vácuo -0,3 bar	
Desempenho da junta elástica com deflexão angular	Pressão hidrostática 0,05 bar	EN1277
	Pressão hidrostática 0,5 bar	
	Vácuo -0,3 bar	

Unidade I
Av. Joaquim Monteiro, 571
CEP: 13318-358 - Cabreúva - SP
Tel.: (11) 4529-1500

Unidade II
Rod. Divaldo Suruagy, S/N - Km12 - Via 08 - Lote 510
CEP: 57160-000 - Marechal Deodoro - AL
Tel.: (82) 3036-7200

Unidade III
Alameda Anibal Geraldo, 147
CEP: 13318-350 - Cabreúva - SP
Tel.: (11) 4529-1500

SAC - 0300 115 1500
www.**corrplastik**.com.br
www.**tubopeadcorrugado**.corrplastikcom.br

Compre com cartão

FEVEREIRO 2024